

**Masse**

H [mm]

B [mm]

T [mm]

Gerät

706 – 1147

898

455

**Anschluss**

230V Stecker

Typ 12

[kW]

0.165

Absicherung

10 A

Kabel

1 m

**Leistung**

Gegendruck

Motor

Beleuchtung

Abluft/Umluft

Geräusch

Abluftrohranschluss

115 – 757 m³/h

545 Pa

1 x 160 W

2 x 2.5 W LED

umschaltbar

35 – 74 dB (A)

ø 150 mm



[Pa]

600

480

360

240

120

0

250

500

750

[m³/h]**MONTAGE**

- Beachten Sie die allgemeinen gültigen Vorschriften der Elektrizitätswerke sowie der Feuerpolizei.
- Montage/Anschluss durch Fachpersonal.
- Schäden durch Nichtbeachten dieser und dem Gerät beigelegten Unterlagen können beim Hersteller nicht geltend gemacht werden.

1**Einbau gemäss beiliegender Montage-/Bedienungsanleitung**

- Minimale Montagehöhe Unterkante Haube:

- | | |
|-------------------|-------|
| - zu Elektroherd: | 50 cm |
| - zu Gasherd: | 65 cm |

Bei kürzeren Abständen können Kunststoffteile schmelzen/verformen.

- Nur Abluftrohre mit Alu-Beschichtung oder feste Blechrohre ermöglichen einen einwandfreien Abzug der Luft. (OHNE PVC)
- Befestigungsmaterial liegt bei.

**HINWEISE**

Papierfilter	nicht erhältlich
Aktivkohlefilter	AMC 027 gegen Aufpreis
Metallfilter	eingebaut
Rückstauklappe	inklusiv